

A.T.1 N.Δ-9.3

Κατασκευή αθλητικού, ακρυλικού δαπέδου γηπέδου basket

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-4521.Β

Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου basket με χυτή, ελαστική, ακρυλική, αντιολισθηρή τελική επένδυση, **πιστοποιημένο δάπεδο από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης I.T.F ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4 MEDIUM-FAST.**

Πριν την έναρξη των εργασιών το υπόστρωμα πρέπει να καθαριστεί επιμελώς από σκόνες και τυχόν υπολείμματα. Εν συνεχεία σφραγίζονται οι πόροι με χυτό, βιομηχανοποιημένο προϊόν ακρυλικής βάσης που εμπεριέχει ΧΑΛΑΖΙΑΚΑ αδρανή ως παραγωγική διαδικασία (και ΟΧΙ ως προσμίξεις στο έργο με αμφίβολο ποιοτικό μη τυποποιημένο αποτέλεσμα) σε πάχος ενός χιλιοστού (1mm), με ειδικά εργαλεία (ρακλέτες) σε δύο σταυροειδείς στρώσεις με κατανάλωση 2kg/m². Ακολουθεί διάστρωση της τελικής επιφάνειας με το χυτό, βιομηχανοποιημένο, πιστοποιημένο προϊόν ακρυλικής βάσης που εμπεριέχει ΧΑΛΑΖΙΑΚΑ αδρανή ως παραγωγική διαδικασία (και ΟΧΙ ως προσμίξεις στο έργο με αμφίβολο ποιοτικό και μη σταθερό αποτέλεσμα) σε τρεις σταυροειδείς στρώσεις, με κατανάλωση 1,5kg/m², στην επιθυμητή απόχρωση σε πάχος ενός χιλιοστού (1mm). Στην τιμή περιλαμβάνεται και η γραμμογράφηση του γηπέδου με χρώμα υψηλών αντοχών κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες, με βάση από ακρυλικές ρητίνες.

Ο ανάδοχος του έργου πρέπει είτε να παράγει τα εν λόγω συστήματα ως βιομηχανοποιημένα προϊόντα είτε να είναι σε επίσημη συνεργασία με εταιρεία που τα παράγει και που κατέχει σχετική πιστοποίηση ISO 9001 στην παραγωγή και παράλληλα να κατέχει την εξειδικευμένη πιστοποίηση **ITF (Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης) κλάση 4 MEDIUM-FAST.**

Η συνεργασία πρέπει να πιστοποιείται με επίσημη συμβολαιογραφική πράξη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) περατωμένης επιφάνειας

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Δεκαπέντε

(Αριθμητικά) : 15,00