

A.T.1 N.Δ-9.3 Κατασκευή αθλητικού, ακρυλικού δαπέδου γηπέδου basket, με συνολικό πάχος 3-3,5mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-4521.Β

Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου basket με τελική επίστρωση χυτή ελαστική, ακρυλική, αντιολισθηρή επένδυση, **πιστοποιημένο δάπεδο από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης I.T.F κατηγορίας 3 medium** και υπόστρωμα ελαστικό δάπεδο αποτελούμενο από ακρυλικές ρητίνες, χαλαζιακά αδρανή, βελτιωτικά και κόκκους καουτσούκ.

Πριν την έναρξη των εργασιών το υπόστρωμα πρέπει να καθαριστεί επιμελώς από σκόνες και τυχόν υπολείμματα. Εν συνεχεία η επιφάνεια ασταρώνεται με συγκολλητική, ακρυλική ρητίνη για την εξασφάλιση σωστής πρόσφυσης του ακρυλικού, σφραγιστικού, χυτού υποστρώματος. Η ρητίνη θα εφαρμοστεί σε μια ή περισσότερες στρώσεις, έως ότου η επιφάνεια κορεστεί, αποφεύγοντας όμως τη δημιουργία λιμνάζοντος υλικού, η δε κατανάλωσή της θα κυμαίνεται στα 250gr/m² σε δυο στρώσεις ανάλογα με την απορρόφηση του υποστρώματος. Εν συνεχεία σφραγίζονται οι πόροι με χυτό, βιομηχανοποιημένο προϊόν ακρυλικής βάσης που εμπεριέχει ΧΑΛΑΖΙΑΚΑ αδρανή ως παραγωγική διαδικασία (και ΟΧΙ ως προσμίξεις στο έργο με αμφίβολο ποιοτικό μη τυποποιημένο αποτέλεσμα) σε πάχος ενός χιλιοστού (1mm), με ειδικά εργαλεία (ρακλέτες) σε δύο σταυροειδείς στρώσεις με κατανάλωση 1,3kg/m². Μόλις η επιφάνεια στεγνώσει (περίπου 1 ώρα) θα ξεκινήσει η εφαρμογή ελαστικού, χυτού υποστρώματος από βιομηχανοποιημένο, τυποποιημένο, προϊόν το οποίο αποτελείται από κόκκους SBR, ακρυλικές ρητίνες και βελτιωτικά. Η εφαρμογή γίνεται σε δύο επανειλημμένες σταυροειδείς στρώσεις, με χρήση ρακλέτας, για συνολικό πάχος 3-3,5mm, με κατανάλωση 0,8kg/m². Ακολουθεί διάστρωση της τελικής επιφάνειας (μόλις το δάπεδο στεγνώσει) με το χυτό, βιομηχανοποιημένο, πιστοποιημένο προϊόν ακρυλικής βάσης που εμπεριέχει ΧΑΛΑΖΙΑΚΑ αδρανή ως παραγωγική διαδικασία (και ΟΧΙ ως προσμίξεις στο έργο με αμφίβολο ποιοτικό και μη σταθερό αποτέλεσμα) σε τρεις σταυροειδείς στρώσεις, με κατανάλωση 1,8kg/m², στην επιθυμητή απόχρωση, σε πάχος ενός χιλιοστού (1mm).

Ο ανάδοχος του έργου πρέπει είτε να παράγει τα εν λόγω συστήματα ως βιομηχανοποιημένα προϊόντα είτε να είναι σε επίσημη συνεργασία με εταιρεία που τα παράγει και που κατέχει σχετική πιστοποίηση ISO 9001 στην παραγωγή και παράλληλα να κατέχει την εξειδικευμένη πιστοποίηση **ITF (Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης) κλάση 3 MEDIUM**. Η συνεργασία πρέπει να πιστοποιείται με επίσημη συμβολαιογραφική πράξη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) περατωμένης επιφάνειας

ΕΥΡΩ

**(Ολογράφως) : Δεκαοκτώ
(Αριθμητικά) : 18,00**