

A.T.1 N.Δ-9.3 Κατασκευή αθλητικού, ακρυλικού δαπέδου γηπέδου basket συνολικού πάχους 6-8mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-4521.Β

Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου basket με αντικραδασμικό ρολό πάχους 6mm και χυτής, ακρυλικής βάσης, αντιολισθηρή τελική επένδυση, **πιστοποιημένο δάπεδο από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης I.T.F κατηγορίας 2 medium-slow.**

Πριν την έναρξη των εργασιών το υπόστρωμα πρέπει να καθαριστεί επιμελώς από σκόνες και τυχόν υπολείμματα. Εν συνεχεία επικολλάται το αντικραδασμικό ρολό με χρήση κόλλας πολυουρεθάνης δυο συστατικών, με κατανάλωση 1kg/m², πάνω σε λείο, καλά στεγανοποιημένο βιομηχανικό δάπεδο ή σε κλειστού τύπου ασφαλτο δάπεδο. Ακολουθεί διάστρωση της τελικής επιφάνειας με το χυτό, βιομηχανοποιημένο, πιστοποιημένο προϊόν ακρυλικής βάσης που εμπεριέχει ΧΑΛΑΖΙΑΚΑ αδρανή ως παραγωγική διαδικασία (και ΟΧΙ ως προσμίξεις στο έργο με αμφίβολο ποιοτικό και μη σταθερό αποτέλεσμα) σε τρεις σταυροειδείς στρώσεις, με κατανάλωση 2,5kg/m², σε πάχος δυο χιλιοστών (2mm) στην επιθυμητή απόχρωση. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η γραμμογράφηση του γηπέδου με χρώμα υψηλών αντοχών κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες, με βάση από ακρυλικές ρητίνες.

Ο ανάδοχος του έργου πρέπει είτε να παράγει τα εν λόγω συστήματα ως βιομηχανοποιημένα προϊόντα είτε να είναι σε επίσημη συνεργασία με εταιρεία που τα παράγει και που κατέχει σχετική πιστοποίηση ISO 9001 στην παραγωγή και παράλληλα να κατέχει την εξειδικευμένη πιστοποίηση **ITF (Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης) κλάση 2 MEDIUM-SLOW.**
Η συνεργασία πρέπει να πιστοποιείται με επίσημη συμβολαιογραφική πράξη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) περατωμένης επιφάνειας

ΕΥΡΩ

**(Ολογράφως) : Τριάντα Πέντε
(Αριθμητικά) : 35,00**