

Άρθρο Ν73.96.01 Κατασκευή αθλητικού, πολυουρεθανικού δαπέδου εσωτερικού χώρου συνολικού πάχους 11mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396

Κατασκευή αθλητικού, πολυουρεθανικού δαπέδου γηπέδου εσωτερικού χώρου με αντικραδασμικό ρολό πάχους δέκα χιλιοστών (10mm) και τελική επίστρωση σε πάχος δυο χιλιοστών (2mm), χυτής πολυουρεθάνης.

Πριν την έναρξη των εργασιών το υπόστρωμα πρέπει να καθαριστεί επιμελώς από σκόνες και τυχόν υπολείμματα.

Εν συνεχεία επικολλάται το αντικραδασμικό ρολό, με χρήση κόλλας πολυουρεθάνης δυο συστατικών, με κατανάλωση 1kg/m².

Ακολουθως σφραγίζονται οι πόροι του ρολού με ειδικό σφραγιστικό στόκο πολυουρεθάνης σε δυο σταυρωτές στρώσεις με επίπεδη σπάτουλα και κατανάλωση 0,8kg/m². Κατόπιν εφαρμόζεται το αθλητικό, ελαστικό, αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο, χυτής πολυουρεθάνης, με οδοντωτή σπάτουλα, σε πάχος χιλιοστών (2mm) και κατανάλωση 2-2,2kg/m².

Τέλος, εφαρμόζεται ματ αντιολισθηρή βαφή, σε δυο σταυρωτές, στρώσεις.

Η απόχρωση της τελικής επίστρωσης είναι της επιλογής της Υπηρεσίας.

Περιλαμβάνονται το αντικραδασμικό ρολό, η ειδική κόλλα, ο σφραγιστικός στόκος πολυουρεθάνης, η χυτή, αυτοεπιπεδούμενη πολυουρεθάνη, η ματ βαφή και η εργασία πλήρους κατασκευής καθώς και ο σχεδιασμός διαγραμμίσεων με πολυουρεθανικό χρώμα, εφόσον απαιτείται.

Ο ανάδοχος του έργου πρέπει είτε να παράγει τα εν λόγω συστήματα ως βιομηχανοποιημένα προϊόντα είτε να είναι σε επίσημη συνεργασία με εταιρεία που τα παράγει και που κατέχει σχετική πιστοποίηση ISO 9001 στην παραγωγή και παράλληλα να είναι πιστοποιημένος από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης δαπέδων από το εξωτερικό (πχ **LABOSPORT, EN 14904:2006**).

Η συνεργασία πρέπει να πιστοποιείται με επίσημη συμβολαιογραφική πράξη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πενήντα πέντε
(Αριθμητικά) : 55,00